

LÍNEA  
SPRO+

SP5045 NE-AC  
CHESTE

CERTIFICACIÓN  
S1P SRC ESD



METAL  
FREE



CATEGORÍA  
TALLAS  
COLOR  
TIPO DE CALZADO  
USO  
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345  
38-48  
NEGRO  
ZAPATO TIPO A  
PROFESIONAL  
ESD (Protección contra cargas electrostáticas)

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### SUELA

EVA doble densidad • Caucho Nitrilo resistente a los hidrocarburos "FO". Máxima absorción de Shock. Diseño de canales transversales de flexibilidad. Piso especial antideslizamiento "SRC"

### CORTE

Textil de punto especial K-Nit. Dando como resultado mayor flexibilidad y adaptabilidad al pie, repelente al agua y transpirable. Excelentes resultados ANTICORTE, según ensayo en la norma EN 388:2003, 6.2.2 alcanza un nivel 4.

### FORRO

Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.

### PUNTERA

COMPACT® NO METÁLICA (Composite) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.

### PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

COMPACT® NO METÁLICA (Textil). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1100 Newton.

### PLANTILLA INTERIOR

Compuesta de material negro textil, con soporte espumado de Poliuretano, acolchado especial antichock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.

### ZONA TALÓN

Cerrada

### RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

Calzado con una resistencia eléctrica entre 100 kΩ y 1 000 MΩ

### ACOLCHADOS

Acolchados para mejor sujeción del pie. Acolchado del collarín 15 mm de espuma de latex. Acolchado de la lengüeta 10 mm de espuma de latex, con fuelle para evitar la entrada de materiales.

### UNIÓN CORTE-PISO

Pegado

### REFUERZOS

Contrafuerte sobredimensionado para mejor protección en la zona trasera del pie, foamizado y con refuerzo en microfibra para mayor resistencia a la rotura y desgaste.

### SISTEMA DE CIERRE

Cordones.

**PAREDES**  
SEGURIDAD

PACAL SHOES S.L.U.: Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche. Alicante. España. Tel: 966 630 052 • info@paredesseguridad.com • www.paredesseguridad.com